

Návod k použití pro LED RING LIGHT SE ZRCÁTKEM



Popis zařízení:

Kruhové LED světlo vydávající konstantní světlo s barevnou teplotou 5500 K je vhodné nejen pro natáčení videa, ale také pro kreativní portrétní fotografii. Mimo jiné toto světlo je vhodné i pro vizážisty a make-up artisty, jelikož je tvář osvětlena ze všech stran a tak vytváří nádherné měkké světlo.

Uvedení do provozu:

Světlo opatrně vyjměte z přepravní tašky a veškeré komponenty, které jsou součástí balení si rozložte na podložku. Difuzní vrstva se skládá ze čtyř kusů, které do sebe navzájem pasují – ty opatrně nacvakejte na LED RING.

Chcete-li na světlo umístit zrcátko, připravte si křížový šroubovák a vyjměte z obalu 2 šroubky. Zrcátko umístěte tak, aby se otvory v zrcátku překrývaly s otvory na šroubky přímo v LED RINGU. Pevně je zašroubujte a tím uchytlíte zrcadlo k RINGU.

LED RING nasadíte na stativ a zaaretujete. Kromě uchycení na klasický stativový spignot je světlo je vybaveno polohovatelným kloubem.

Výkon světla lze plynule regulovat pomocí voliče, který je zároveň

vypínačem, a který naleznete na spodní straně LED RINGU. Do výstupu kabelu, který vede ze spodní strany LED RINGU, zasuněte napájecí kabel s trafem a pootočením zajistěte. Poté již světlo zapojte do zásuvky a následně zapněte pootočením voliče na spodní straně LED RINGU. Svítidlo je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR, a tak jej napájet stejnosměrným proudem (13 – 16.8 V) a to s pomocí trafo, které je součástí balení.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než -10°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

Záruka:

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

Omezení záruky (dodavatel neručí):

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

Technické informace:

CRI: >85
Výkon: 55W
Počet LED diod: 240
Svítivost: 4800LM (Max.), 480LM (Min.)
Barevná teplota: 5500K (+300K)
Regulace výkonu: 10%-100%
Napětí vstup: 100-240V, 50/60Hz
Napájení: ze sítě
Rozměry: průměr 48,5 cm, vnitřní průměr 36,5 cm
Váha: 1,6 kg

Obsah balení:

1x LED RING panel s klapkami
1x zrcátko
1x difuzní filtr (ze čtyř kusů)
3x šroub pro upevnění zrcátka
1x napájecí kabel (vč. trafo)
1x přepravní taška